



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO INTERRUTTORI LUCE FRENO



INTRODUZIONE

Di seguito viene illustrata la procedura che deve essere seguita per la sostituzione degli interruttori luce freno.

Questa procedura è applicabile per gli interruttori con codice ERA 330503, 330544, 330545, 330597, 330706, 330734, 330797, 330815, 330934, 330935, 330936, 330937, 330940, 330941 e 330977.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Gli step che devono essere seguiti per il corretto montaggio e smontaggio del prodotto sono:

- 1) Scollegare il connettore dall'interruttore luci stop.
Per rimuovere l'interruttore, occorre ruotare in senso antiorario (di circa 45°).



- 2) Prendere il nuovo interruttore.

ATTENZIONE: L'interruttore può essere testato elettricamente esclusivamente a seguito del montaggio e rotazione nell'apposita sede, in quanto l'articolo viene fornito nella posizione "contatto inattivo".

Inserire l'interruttore dentro il foro del corpo del pedale (posizione obbligata). Per fissarlo, l'interruttore deve essere ruotato verso destra fino allo scatto (circa 45°) ottenendo la definitiva posizione di assemblaggio.

- 3) Dopo il montaggio, l'interruttore è "attivo" e può essere testato elettricamente.

